Hisense
INVERTER EXPERT

Hisense | EURO2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020™

SMART DC Inverter

Серия SMART DC Inverter – это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А.

Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлагается 6 моделей 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным.

Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.

Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.

Энергоэффективность класса А

Технологии DC Inverter

ULTRA Hi Density фильтр

Silver Ion и фотокаталитический фильтры*

Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)

Работа на обогрев при низких температурах наружного воздуха до –15°С

Функция 4D AUTO-Air

Индикация утечки хладагента

MIRAGE-дисплей

Режим SMART

5 скоростей вентилятора внутреннего блока

Функция I Feel

Двойная шумоизоляция компрессора

Озонобезопасный хладагент R410A

* для 18k и 24k - опция

Устойчивость к перепаду напряжения | Свето-прозрачный пластик | Режим SLEEP | Режим SUPER | Dimmer | Двусторонее подключение дренажа | Функция самоочистки | Защитная накладкана вентили внешнего блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Таймер

	Модель	AS-07UR4SYDDB15	AS-09UR4SYDDB15	AS-11UR4SYDDB15	AS-13UR4SVDDB5	AS-18UR4SMADB035*	AS-24UR4SBBDB015*
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	A / 3,23	A / 3,21	A / 3,22	A / 3,27	A / 3,21	A / 3,23
	Производительность, кВт	2,10 (0,90-2,50)	2,60 (0,90-3,00)	3,20 (0,90-3,55)	3,70 (1,50-3,90)	5,60 (2,10-5,80)	6,55 (2,90-7,10)
	Потребляемая мощность, кВт	0,650 (0,28-0,80)	0,810 (0,28-1,23)	0,995 (0,28-1,35)	1,131 (0,46-1,50)	1,745 (0,60-2,00)	2,028 (0,74-2,80)
	Рабочий ток, А	3,0	3,7	4,5	5,0	7,7	9,0
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	0°C ... +43°C					
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	A / 3,64	A / 3,63	A / 3,61	A / 3,64	A / 3,76	A / 3,66
	Производительность, кВт	2,15 (0,90-2,50)	2,65 (0,90-3,00)	3,25 (0,90-3,55)	3,85 (1,30-4,10)	5,80 (2,00-6,00)	6,95 (2,20-7,40)
	Потребляемая мощность, кВт	0,590 (0,23-0,80)	0,730 (0,23-1,20)	0,900 (0,23-1,30)	1,058 (0,45-1,44)	1,542 (0,50-2,20)	1,899 (0,65-2,90)
	Рабочий ток, А	2,7	3,3	4,0	4,7	7,0	8,4
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	-15°C ... +24°C					
Осушение, л/ч		0,5	0,8	1,2	1,2	1,5	2,5
Уровень шума, внутренний блок (quite/низк./сред./выс./super), дБ(А)		24/29,5/33,5/38/39	24/31/33/35/39	24/31,5/33,5/36/40	24/32,5/35,5/38,5/40	33/34,5/38/43,5/46	34,5/37,5/44/48,5
Уровень шума, внешний блок, дБ(А)		51	51	52	53	55	55
Расход воздуха, внутренний блок (quite/низк./сред./выс./super), м³/ч		380/400/460/550/600	300/400/460/550/600	300/400/460/580/600	300/400/460/580/600	500/630/750/1050/1100	600/750/880/950/1100
Напряжение электропитания		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Заводская заправка хладагента R410a, г		480	540	670	830	1180	1500
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	20	20	30
Максимальный потребляемый ток, А		5,8	7,3	8,0	8,0	12,7	13,3
Степень защиты, вн./внешн.		IPX0/IPX4					
Класс защиты, вн./внешн.		CLASS I/CLASS I					
Компрессор		LG	LG	LG	GMCC	HIGHLI	GMCC
Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм		765x280x220	765x280x220	765x280x220	765x280x220	934x325x244	1100x325x244
Размеры упаковки внутреннего блока (ДхВхГ), мм		800x335x265	800x335x265	800x335x265	800x335x265	1000x390x315	1170x390x315
Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг		7,0 / 8,5	7,7 / 9,2	7,9 / 9,4	7,9 / 9,4	12,5 / 14,5	15,0 / 17,5
Размеры внешнего блока (ДхВхГ), мм		660x482x240	660x482x240	660x482x240	660x482x240	780x540x260	860x650x310
Размеры упаковки внешнего блока (ДхВхГ), мм		780x530x315	780x530x315	780x530x315	780x530x315	910x600x360	995x720x420
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг		23 / 25	22,9 / 24,9	23,2 / 25,2	23,2 / 25,2	31 / 34	45 / 49
Сторона подключения (внутренние блок/внешний блок)		внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок
Максимальная длина трассы, м		20	20	20	20	20	20
Максимальный перепад высот, м		8	8	8	8	8	10

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE

Бытовые сплит-системы инверторного типа

LUX Design SUPER DC Inverter

Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter

Premium DESIGN SUPER DC Inverter

BLACK STAR DC Inverter

EXPERT EU DC Inverter

SMART DC Inverter

BLACK STAR Classic A

NEO Classic A

Бытовые сплит-системы классического типа

NEO Premium Classic A

STRONG NEO Premium Classic A

BASIC A

ECO Classic A

Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внутренние канальные блоки | Внутренние консольные блоки | Внутренние колонные блоки | Внутренние кассетные блоки

Внешние блоки HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внутренние напольно-потолочные блоки

Мульти сплит-системы

Premium Champagne Free Match DC Inverter

Premium Design Free Match DC Inverter

Smart Free Match DC Inverter

Внешние блоки



VRF-системы и центральное кондиционитрование

DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi серий X, M, R, G, G+, W

FULL DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi и Hi-Smart серий C и L

Внутренние блоки VRF-системы

Осушители и очистители воздуха

ECOLIFE

AIR GO

Контактная информация

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

www.**HISENSE-AIR**.ru