Hisense
INVERTER EXPERT

Hisense | EURO2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020™

Premium DESIGN SUPER DC Inverter

Сплит-системы серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).

Серия обладает важным для российских климатических условий преимуществом – расширенным температурным диапазоном в режиме обогрева – до -20 °C. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8 °C», что позволяет поддерживать температуру на уровне +8 °C и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов. Внутренние блоки серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(А) в режиме охлаждения

Система очистки воздуха включает в себя три фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion. Кроме этого, дополнительно в кондиционерах установлена плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator. Она относится к новому поколению высокотехнологичных продуктов для защиты здоровья людей, убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.

- Сезонная энергоэффективность класса A++
- Технологии SUPER DC Inverter
- ULTRA Hi Density фильтр
- Silver Ion и фотокаталитический фильтры*
- Низкий уровень шума от 22 дБ(А)
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*
- Функция 4D AUTO-Air
- Работа на обогрев при низких температурах наружного воздуха до -20 °C
- Индикация утечки хладагента
- Энергопотребление в режиме ожидания не более 1Вт
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Дежурный обогрев +8 °C
- Функция I Feel
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Озонобезопасный хладагент R410A

* для 18k — опция.

Устойчивость к перепаду напряжения | Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | Режим SUPER | Функция Smart Defrost | Dimmer | Двусторонее подключение дренажа | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили внешнего блока | Система самодиагностики и защиты

	Модель	AS-10UR4SVETG67	AS-13UR4SVETG67	AS-18UR4SFATG67*
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	A / 3,57	A / 3,29	A / 3,59
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	A++ / 6,1	A++ / 6,1	A++ / 6,1
	Производительность, кВт	2,80 (1,60-3,30)	3,75 (1,60-4,00)	5,50 (2,50-5,75)
	Потребляемая мощность, кВт	0,785 (0,40-1,25)	1,140 (0,44-1,45)	1,530 (0,65-2,25)
	Рабочий ток, А	3,7	5,1	6,9
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха		-15°C ... +43°C	
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	A / 3,81	A / 3,69	A / 4,00
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	A / 3,8	A / 3,8	A / 3,8
	Производительность, кВт	2,80 (1,60-3,00)	3,80 (1,60-4,10)	5,60 (2,25-6,25)
	Потребляемая мощность, кВт	0,735 (0,44-1,30)	1,030 (0,46-1,50)	1,400 (0,60-2,10)
	Рабочий ток, А	3,5	4,6	6,3
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха		-20°C ... +24°C	
Осушение, л/ч		0,9	1,5	2,0
Уровень шума, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), дБ(А)		22/29/30/32/34/35/39	23/30/32/33,5/35/37,5/40	31,5/35,5/38/40/42/44/45,5
Уровень шума, внешний блок, дБ(А)		55	55	58
Расход воздуха, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), м³/ч		350/380/400/420/460/500/680	350/420/460/520/560/600/680	500/630/680/750/820/900/990
Напряжение электропитания			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Заводская заправка хладагента R410a, г		880	950	1320
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20
Максимальный потребляемый ток, А		7,5	8,0	12,3
Степень защиты, вн./внешн.			IPX0/IPX4	
Класс защиты, вн./внешн.			CLASS I/CLASS I	
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC
Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм		950x275x208	950x275x208	1050x320x235
Размеры упаковки внутреннего блока (ДхВхГ), мм		1000x340x260	1000x340x260	1118x392x318
Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг		8,5 / 11	8,5 / 11	12 / 15,5
Размеры внешнего блока (ДхВхГ), мм		715x482x240	715x482x240	830x634x287
Размеры упаковки внешнего блока (ДхВхГ), мм		830x530x315	830x530x315	980x665x385
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг		28 / 30	29 / 31	38 / 42
Сторона подключения (внутренние блок/внешний блок)		внешний блок	внешний блок	внешний блок
Максимальная длина трассы, м		20	20	20
Максимальный перепад высот, м		8	8	8

*Для данных моделей плазменная очистка воздуха, фильтр Silver Ion и фотокаталитический фильтр - опция

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE

Бытовые сплит-системы инверторного типа

LUX Design SUPER DC Inverter

Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter

Premium DESIGN SUPER DC Inverter

BLACK STAR DC Inverter

EXPERT EU DC Inverter

SMART DC Inverter

BLACK STAR Classic A

NEO Classic A

Бытовые сплит-системы классического типа

NEO Premium Classic A

STRONG NEO Premium Classic A

BASIC A

ECO Classic A

Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внутренние канальные блоки

Внутренние консольные блоки

Внутренние колонные блоки

Внутренние кассетные блоки

Внешние блоки HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внутренние напольно-потолочные блоки

Мульти сплит-системы

Premium Champagne Free Match DC Inverter

Premium Design Free Match DC Inverter

Smart Free Match DC Inverter

Внешние блоки

VRF-системы и центральное кондиционитрование

DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi серий X, M, R, G, G+, W

FULL DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi и Hi-Smart серий C и L

Внутренние блоки VRF-системы

Осушители и очистители воздуха

ECOLIFE

AIR GO

Контактная информация

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

www.HISENSE-AIR.ru